


Характеристики

Соединение 1	Вставная втулка
Соединение 2	Шланговое соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Die Montage erfolgt einfach, schnell und ohne zusätzliche Werkzeuge. Die Verbindung ist leichter als alle vergleichbaren Systeme.



Информация о продукте

DN*	19
Размер	12
Дюймы	3/4"
Ø D2	15 mm

Ø D2	15 mm
Ø D1	28 mm
L	75 mm
Макс. рабочее давление	350 bar

Дополнительная информация

Соединение гибкое, быстро устанавливаемое и не превышает поперечное сечение шлангопровода. Если машина постоянно перемещается, не подвешивайте инженерные коммуникации и избегайте разрывов. Прочность зажимных элементов с наконечниками шлангов обеспечивает оптимальную трансмиссию. Участки линии продолжают поворачиваться друг под другом или по отношению друг другу и таким образом предотвращается разрыв шлангопроводов из-за неправильного монтажа. Соединение при подаче давления больше не разрывается и исключаются несчастные случаи. Установка выполняется просто, быстро и без дополнительных инструментов. Не требуется применять одновременно специальные средства крепления, соединения и уплотнения. Из всех подобных соединений это получается намного легче.