POLY 150 XL

Полиуретановый отсасывающе-транспортирующий шланг

Обновлено: 05.02.24

Характеристики

Область применения	Сельскохозяйственная техника Промышленность и строительство
Особые признаки	Высокая стойкость к истиранию Гибкость Стойкость к маслу и бензину Гладкий поточный канал, стойкий к разрежению
Внутренний слой	Polyurethane (PUR)
Вставка	Вставленная спираль из стальной проволоки
Наружный слой	Polyurethane (PUR)
Цвет	прозрачный
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	90 °C
Рабочие среды	Щебень Зерно Песок и т.д.
Дополнительная информация	- antistatisch nach TRBS 2153 / Richtlinie 94/9/EG//Atex95 - Oberflächenwiderstand - schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für die Holzindustrie - mikrobenfest für Rasenmähgeräte oder Laubsauger

Информация о продукте

Дюймы	6"	**BD* при 20°C**	1.3 bar
Вес на м	4.13 kg	**блок**	Reel
Внутренний Ø	150 mm	**Мин. радиус изгиба**	434 mm
Вакуум	0.82 bar	**Длина рулона**	10 m
Наружный Ø	167 mm	**only per spool**	✔

BD = рабочее давление

Указания

Толщина стенки между спиралями 2,5 мм

Дополнительная информация

- антистатические свойства по TRBS 2153 / Директива 94/9/EG//Atex95- поверхностное сопротивление - плохо горит согласно DIN 4102 B1 для деревообработки- микробиологическая устойчивость при использовании в травокосилках или садовых пылесосах

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua