POLY 275 L

Полиуретановый отсасывающе-транспортирующий шланг, облегченный

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Для пылеулавливающих и отсасывающих установок Газообразные и жидкие среды Отсасывание масляного тумана Отсасывание текстильных волокон
Внутренний слой	Polyurethane (PUR)
Вставка	Спираль из пружинной стали
Наружный слой	Polyurethane (PUR)
Цвет	прозрачный
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	90 °C
Рабочие среды	Мелкозернистые частицы, например, пыль, стружка, порошок, волокна
Дополнительная информация	- antistatisch nach TRBS 2153 / Richtlinie 94/9/EG//Atex95 - Oberflächenwiderstand - schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für die Holzindustrie - mikrobenfest für Rasenmähgeräte oder Laubsauger - zugelassen nach TRGS 727

Информация о продукте

Вес на м	3.11 kg	**BD* при 20°C**	0.3 bar
Внутренний Ø	275 mm	**блок**	Reel
Вакуум	0.08 bar	**Мин. радиус изгиба**	284 mm
Наружный Ø	284 mm	**Длина рулона**	10 m
BD* при 20°C	0.3 bar	**only per spool**	✔

BD = рабочее давление

Указания

Толщина стенки между спиралями 0,75 мм

Дополнительная информация

- антистатические свойства по TRBS 2153 / Директива 94/9/EG//Atex95- поверхностное сопротивление - плохо горит согласно DIN 4102 B1 для деревообработки- микробиологическая устойчивость при использовании в травокосилках или садовых пылесосах

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua