

Полиуретановый отсасывающе-транспортирующий шланг

Обновлено: 04.20.24

Характеристики

Область применения	Сельскохозяйственная техника Промышленность и строительство
Особые признаки	Высокая стойкость к истиранию Гибкость Стойкость к маслу и бензину Гладкий поточный канал, стойкий к разрезанию
Внутренний слой	Polyurethane (PUR)
Вставка	Вставленная спираль из стальной проволоки
Наружный слой	Polyurethane (PUR)
Цвет	прозрачный
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	90 °C
Рабочие среды	Щебень Зерно Песок и т.д.
Дополнительная информация	- antistatisch nach TRBS 2153 / Richtlinie 94/9/EG//Atex95 - Oberflächenwiderstand - schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für die Holzindustrie - mikrobefest für Rasenmähgeräte oder Laubsauger



Информация о продукте

Дюймы	2"
Вес на м	1.04 kg
Внутренний Ø	50 mm
Вакуум	0.94 bar
Наружный Ø	61 mm

BD* при 20°C	3.8 bar
блок	Reel
Мин. радиус изгиба	124 mm
Длина рулона	10 m
only per spool	✓

BD = рабочее давление

Указания

Толщина стенки между спиралью 2,5 мм

Дополнительная информация

- антистатические свойства по TRBS 2153 / Директива 94/9/EG//Atex95- поверхностное сопротивление - плохо горит согласно DIN 4102 B1 для деревообработки- микробиологическая устойчивость при использовании в травкосилках или садовых пылесосах