

### Характеристики

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | U-образное уплотнение для поршня                      |
| <b>Рабочее давление</b>          | 400 bar                                               |
| <b>Скорость скольжения макс.</b> | 0.5 m/s                                               |
| <b>Температура макс.</b>         | 80 °C                                                 |
| <b>Температура min.</b>          | -30 °C                                                |
| <b>Рабочие среды</b>             | Минеральное масло                                     |
| <b>Монтаж</b>                    | на моноблочных поршнях A<br>на многоблочных поршнях B |
| <b>Материал</b>                  | (2) уплотнение: Полиуретан                            |
| <b>Применение</b>                | Гидравлика                                            |



| Toleranz / Tolerance |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| D                    | d          | L          |
| H10 / e8             | +0,10<br>0 | +0,20<br>0 |



| Druck / Pressure (bar) | Spaltmaß / Clearance e (mm) |        |           |        |
|------------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|
|                        | RSE                         |        | RSE...-AE |        |
|                        | D<60mm                      | D>60mm | D<60mm    | D>60mm |
| 50                     | <0,40                       | <0,50  | <0,60     | <0,80  |
| 100                    | <0,30                       | <0,40  | <0,60     | <0,80  |
| 200                    | <0,20                       | <0,30  | <0,40     | <0,60  |
| 300                    | <0,15                       | <0,20  | <0,30     | <0,40  |
| 400                    | <0,10                       | <0,15  | <0,20     | <0,30  |
| 500                    |                             |        | <0,10     | <0,15  |

### Информация о продукте

|          |        |
|----------|--------|
| <b>D</b> | 40 mm  |
| <b>L</b> | 7.5 mm |

|          |       |
|----------|-------|
| <b>d</b> | 30 mm |
| <b>M</b> | 34 mm |

### Указания

Поршневые уплотнения не предназначены для поршней двойного действия. Пожалуйста, обращайтесь к нам.

### Описание

высокая стойкость к истираниюхорошая герметичностьПростое решение.