

## Бункерный шланг для режимов всасывания и нагнетания

Обновлено: 04.25.24

### Характеристики

<b>Температура макс.</b>	70 °C
<b>Рабочие среды</b>	Цемент Песок Щебень Гранулированные материалы
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Цвет</b>	черный
<b>Особые признаки</b>	Коэффициент износа согласно DIN 53516
<b>Вставка</b>	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка, спираль из стальной проволоки и медный провод.
<b>Наружный слой</b>	Специальная синтетическая резина, очень стойкая к истиранию, озону и атмосферным воздействиям, с рифленой поверхностью.
<b>Внутренний слой</b>	Изолирующая резина с высокой стойкостью к истиранию
<b>Норма</b>	ISO 1307
<b>Область применения</b>	Для погрузки и разгрузки цемента, песка, гравия и гранулята из бункерных автомобилей



### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	5"
<b>Наружный Ø пот.</b>	149 mm
<b>Продавливающее усилие</b>	30 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	765 mm
<b>Вакуум</b>	0.93 bar

<b>Внутренний Ø пот.</b>	127 mm
<b>Рабочее давление</b>	10 bar
<b>блок</b>	MTR
<b>Длина рулона</b>	40 m
<b>only per spool</b>	-