SILO 51-6.5

Бункерный шланг

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Температура макс.	70 °C
Рабочие среды	Цемент Песок Щебень Гранулированные материалы
Температура min.	-40 °C
Цвет	черный
Особые признаки	Коэффициент износа согласно DIN 53516
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и медный провод
Наружный слой	Специальная синтетическая резина, очень стойкая к истиранию, озону и атмосферным воздействиям, с рифленой поверхностью.
Внутренний слой	Изолирующая резина с высокой стойкостью к истиранию
Норма	ISO 1307
Область применения	Для разгрузки цемента, песка, гравия и гранулята из бункерных автомобилей

Информация о продукте

Наружный Ø nom.	64.5 mm	**Внутренний Ø nom.**	50.8 mm
Дюймы	2"	**Рабочее давление**	10 bar
Продавливающее усилие	30 bar	**блок**	MTR
Мин. радиус изгиба	508 mm	**Длина рулона**	40 m
Внутренний Ø nom.	50.8 mm	**only per spool**	-

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua