SKF 10 IN 06 SP

Жесткая половина резьбовой муфты

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Совместимость с	Pioneer
Остаточное давление	Возможно соединение под остаточным давлением
Дополнительная информация	Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet. Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Дополнительный признак	с шаровым клапаном
Материал	Высокостойкая специальная сталь
Защита поверхности	Цинкование, белое хроматирование

Информация о продукте

DN*	10	**Рабочее давление**	700 bar
Типоразмер	2	**Температура минерального масла min.**	-25 °C
Соединительная резьба	NPT 1/4" -18	**Температура минерального масла макс.**	125 °C
Рабочее давление	700 bar	**SF подсоед.***	3

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Описание

Резьбовые муфты рассчитаны на высокие давления и сильные импульсы давления.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua