

Характеристики

Область применения Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.

Соединение 1 Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая

Форма уплотнения 1 Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е

Остаточное давление Возможно соединение под остаточным давлением

Дополнительная информация Das selbstsichernde Gewinde verhindert ein ungewolltes Lösen durch Vibrationen. Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet. Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Материал нержавеющая сталь

Информация о продукте

DN*	19
Типоразмер	4
Соединительная резьба	G 3/4" -14
Резьба муфты	Rd. 42 x 2

Рабочее давление	150 bar
Температура минерального масла min.	-25 °C
Температура минерального масла макс.	200 °C
SF подсоед.*	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Описание

Резьбовые муфты рассчитаны на высокие давления и сильные импульсы давления. При правильном монтаже резьбовая гильза полностью прикрывает тормозное кольцо.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Самостопорящаяся резьба предотвращает самопроизвольное отвинчивание в результате вибрации. Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.