SKF 25 IR 5 VA

Неподвижная половина резьбовой муфты

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E
Остаточное давление	Возможно соединение под остаточным давлением
Дополнительная информация	Das selbstsichernde Gewinde verhindert ein ungewolltes Lösen durch Vibrationen. Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet. Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	нержавеющая сталь

Информация о продукте

DN*	25	**Рабочее давление**	150 bar
Типоразмер	5	**Температура минерального масла min.**	-25 °C
Соединительная резьба	G 1" -11	**Температура минерального масла макс.**	200 °C
Резьба муфты	Rd. 48 x 3	**SF подсоед.***	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Описание

Резьбовые муфты рассчитаны на высокие давления и сильные импульсы давления.При правильном монтаже резьбовая гильза полностью прикрывает тормозное кольцо.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Самостопорящаяся резьба предотвращает самопроизвольное отвинчивание в результате вибрации.Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua