SKF 25 IR HA

Жесткая половина резьбовой муфты

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Гидравлические молоты, копры и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Область температур	от -25° C до +100° C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

Информация о продукте

DN*	25	**Резьба муфты**	Rd. 58x4
Соединительная резьба	G 1" -11	**Рабочее давление**	350 bar
Резьба муфты	Rd. 58x4	**SW**	40 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

Описание

Эта муфта была сконструирована специально для тяжелых условий эксплуатации и отличается устойчивостью к сильным вибрациям и высокому давлению.В случае износа можно заменить внутренние детали (возможность ремонта).

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua