

Характеристики

Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Наружный конус 74°
Остаточное давление	Возможно соединение под остаточным давлением
Дополнительная информация	Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet. Bei korrekter Montage verdeckt die Schraubhülse den Bremsring vollständig. Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Информация о продукте

DN*	12	Рабочее давление	400 bar
Типоразмер	2	Температура минерального масла min.	-25 °C
Соединительная резьба	UNF 3/4" -16	Температура минерального масла макс.	100 °C
Резьба муфты	Rd. 28 x 2	SF подсоед.*	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Описание

Резьбовые муфты рассчитаны на высокие давления и сильные импульсы давления. Только рекомендуется выполнять соединения одного производителя.

Дополнительная информация

Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации. При правильном монтаже резьбовая гильза полностью прикрывает тормозное кольцо.