

### Характеристики

**Область применения** Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.

**Соединение 1** Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая

**Форма уплотнения 1** Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е

**Совместимость с** Aeroquip

**Остаточное давление** Возможно соединение под остаточным давлением

**Дополнительная информация** Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet. Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

**Материал** Сталь

**Защита поверхности** Гальваническое покрытие



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	16
<b>Соединительная резьба</b>	M 26x1,5
<b>Резьба муфты</b>	Rd. 42 x 2

<b>Рабочее давление</b>	350 bar
<b>Температура минерального масла min.</b>	-30 °C
<b>Температура минерального масла макс.</b>	100 °C

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

*SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии*

### Описание

Резьбовые муфты рассчитаны на высокие давления и сильные импульсы давления.

### Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

### Дополнительная информация

Благодаря стабильной конструкции они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.