

Характеристики

Область применения	Гидравлические молоты, копры и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Область температур	от -25° С до +100° С
Дополнительный признак	взаимозаменяемость с RoFLEX
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Информация о продукте

DN*	25
Соединительная резьба	G 1" -11
Резьба муфты	Rd. 58x4

Резьба муфты	Rd. 58x4
Рабочее давление	350 bar
SW	70 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

Указания

Для того чтобы предотвратить отвинчивание шестигранной гайки в результате вибрации, ее необходимо крепко затянуть гаечным ключом.

Описание

Эта муфта была сконструирована специально для тяжелых условий эксплуатации и отличается устойчивостью к сильным вибрациям и высокому давлению. В случае износа можно заменить внутренние детали (возможность ремонта).

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.