

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Гидравлические молоты, копры и т.д.
<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Область температур</b>	от -25° С до +100° С
<b>Дополнительный признак</b>	взаимозаменяемость с RoFLEX
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	38	<b>Резьба муфты</b>	Rd. 75x5
<b>Соединительная резьба</b>	G 1.1/2" -11	<b>Рабочее давление</b>	300 bar
<b>Резьба муфты</b>	Rd. 75x5	<b>SW</b>	87 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

### Указания

Для того чтобы предотвратить отвинчивание шестигранной гайки в результате вибрации, ее необходимо крепко затянуть гаечным ключом.

### Описание

Эта муфта была сконструирована специально для тяжелых условий эксплуатации и отличается устойчивостью к сильным вибрациям и высокому давлению. В случае износа можно заменить внутренние детали (возможность ремонта).

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.