# **SKL 40 IR HA**

# Подвижная половина резьбовой муфты



Обновлено: 05.02.24

## Характеристики

	_	
Область применения	Гидравлические молоты, копры и т.д.	
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP,	
	цилиндрическая	
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е	
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.	
Область температур	от -25° С до +100° С	
Дополнительный признак	взаимозаменяемость с RoFLEX	
Материал	Сталь	
Защита поверхности	Гальваническое покрытие	



# Информация о продукте

DN*	38
Соединительная резьба	G 1.1/2" -11
Резьба муфты	Rd. 75x5

Резьба муфты	Rd. 75x5
Рабочее давление	300 bar
sw	87 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

# Указания

Для того чтобы предотвратить отвинчивание шестигранной гайки в результате вибрации, ее необходимо крепко затянуть гаечным ключом.

## Описание

Эта муфта была сконструирована специально для тяжелых условий эксплуатации и отличается устойчивостью к сильным вибрациям и высокому давлению.В случае износа можно заменить внутренние детали (возможность ремонта).

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.