

Характеристики

Область применения Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.

Соединение 1 Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая

Форма уплотнения 1 Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е

Дополнительная информация Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Материал Сталь

Защита поверхности Гальваническое покрытие



Информация о продукте

DN*	8
Соединительная резьба	M 16 x 1,5
Типоразмер	2
Рабочее давление	400 bar

Рабочее давление	400 bar
Температура минерального масла min.	-40 °C
Температура минерального масла макс.	100 °C
SF подсоед.*	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение. Соответствует нормам ISO 5675 и SAE J1036. Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция Push-Pull.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.