

### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	10
<b>Соединительная резьба</b>	G 3/8" -19
<b>Типоразмер</b>	2
<b>Рабочее давление</b>	250 bar

<b>Рабочее давление</b>	250 bar
<b>Температура минерального масла min.</b>	-30 °C
<b>Температура минерального масла макс.</b>	100 °C
<b>SF подсоед.*</b>	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

### Описание

Соответствует нормам ISO 5675 и SAE J1036. Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение. Благодаря подвижной гильзе двойного действия при соединении возможна функция Push-Pull.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.