

### Характеристики

**Область применения** Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.

**Модель** Snap-tite, серия 74

**Соединение 1** Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая

**Форма уплотнения 1** Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е

**Дополнительная информация** Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

**Материал** Сталь

**Защита поверхности** Гальваническое покрытие



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	10
<b>Соединительная резьба</b>	G 3/8" -19
<b>Рабочее давление</b>	250 bar

<b>Температура минерального масла min.</b>	-40 °C
<b>Температура минерального масла макс.</b>	90 °C
<b>SF подсоед.*</b>	4

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

*SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии*

### Указания

Возможность замены муфтами по ISO 16028.

### Описание

Для высокой пропускной способности при минимальной потере давления. Подходит для использования в областях с чувствительностью к окружающей среде. Вставная муфта с плоским уплотнением для минимальной утечки масла и проникновения воздуха при соединении.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.