

### Характеристики

**Область применения** Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.

**Соединение 1** Внутренняя резьба NPT

**Форма уплотнения 1** Резьбовое уплотнение

**Совместимость с** Pioneer

**Дополнительная информация** Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

**Дополнительный признак** с шаровым клапаном

**Материал** Сталь

**Защита поверхности** Гальваническое покрытие



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	12
<b>Соединительная резьба</b>	NPT 3/4" -14
<b>Рабочее давление</b>	200 bar

<b>Рабочее давление</b>	200 bar
<b>Температура минерального масла min.</b>	-40 °C
<b>Температура минерального масла макс.</b>	110 °C

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

*SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии*

### Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

### Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.