

**Характеристики**

<b>Область применения</b>	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба NPT
<b>Форма уплотнения 1</b>	Резьбовое уплотнение
<b>Совместимость с</b>	Aeroquip
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

**Информация о продукте**

<b>DN*</b>	19	<b>Температура минерального масла min.</b>	-25 °C
<b>Соединительная резьба</b>	NPT 3/4" -14	<b>Температура минерального масла макс.</b>	100 °C
<b>Рабочее давление</b>	210 bar	<b>SF подсоед.*</b>	4

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

*SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии*

**Указания**

Возможность замены муфтами по ISO 7241-1, серия A.

**Описание**

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

**Указание по заказу**

Другие значения давления и температуры по запросу.

**Дополнительная информация**

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.