

### Характеристики

**Область применения** Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.

**Модель** Snap-tite, серия H

**Соединение 1** Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая

**Форма уплотнения 1** Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E

**Дополнительная информация** Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

**Материал** Сталь

**Защита поверхности** Гальваническое покрытие



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	19
<b>Соединительная резьба</b>	G 3/4" -14
<b>Рабочее давление</b>	245 bar

<b>Температура минерального масла min.</b>	-40 °C
<b>Температура минерального масла макс.</b>	90 °C
<b>SF подсоед.*</b>	2

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

*SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии*

### Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.