

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
<b>Модель</b>	Snap-tite, серия H
<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба NPT
<b>Форма уплотнения 1</b>	Резбовое уплотнение
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	76
<b>Соединительная резьба</b>	NPT 3" -8
<b>Рабочее давление</b>	55 bar

<b>Температура минерального масла min.</b>	-40 °C
<b>Температура минерального масла макс.</b>	90 °C
<b>SF подсоед.*</b>	2

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

*SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии*

### Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.