

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Спасательные инструменты, зажимные инструменты, прессы и т.д.
<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба NPT
<b>Форма уплотнения 1</b>	Резбовое уплотнение
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	10	<b>L</b>	37 mm
<b>Соединительная резьба</b>	NPT 3/8" -18	<b>Температура минерального масла min.</b>	-30 °C
<b>Рабочее давление</b>	1000 bar	<b>Температура минерального масла макс.</b>	100 °C
<b>L</b>	37 mm	<b>SF подсоед.*</b>	2.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

### Указания

Штекер нельзя нагружать в разъединенном состоянии.

### Описание

Соединение и разъединение без вытекания жидкости. Вставная муфта для быстрого соединения в области сверхвысоких давлений.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Комплект поставки

С пылезащитой