

Характеристики

Область применения	Спасательные инструменты, зажимные инструменты, прессы и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Информация о продукте

DN*	10	L	39.5 mm
Соединительная резьба	G 3/8" -19	Температура минерального масла min.	-30 °C
Рабочее давление	1000 bar	Температура минерального масла макс.	100 °C
L	39.5 mm	SF подсоед.*	2.5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Указания

Штекер нельзя нагружать в разъединенном состоянии.

Описание

Соединение и разъединение без вытекания жидкости. Вставная муфта для быстрого соединения в области сверхвысоких давлений.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Комплект поставки

С пылезащитой