

Характеристики

Подходит для	Штекера вставной муфты SKS...FS
Модель	плоск. уплотн.
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Норма	ISO 16028
Совместимость с	Stucchi
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Информация о продукте

Серия	L	SW	27 mm
DN*	12	Рабочее давление	350 bar
D	19.8 mm	Температура минерального масла min.	-20 °C
Соединительная резьба	M 22 x 1,5	Температура минерального масла макс.	100 °C
Типоразмер	2	Для наружного Ø трубы	15 mm
SW	27 mm	SF подсоед.*	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр  
SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Указания

Для стандартных резьбовых соединений при определении рабочего давления следует принимать во внимание максимально допустимое рабочее давление соединения.номинальный внутренний диаметр 10, типоразмер 2 также в исполнении ED доступенВозможность замены муфтами по ISO 16028.

Описание

Вставная муфта с плоским уплотнением для минимальной утечки масла и проникновения воздуха при соединении.Для высокой пропускной способности при минимальной потере давления.Подходит для использования в областях с чувствительностью к окружающей среде.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.