

Характеристики

Подходит для	Штекера вставной муфты SKS...FS
Модель	плоск. уплотн.
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Норма	ISO 16028
Совместимость с	Stucchi
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Информация о продукте

Серия	L
DN*	12
D	24.5 mm
Соединительная резьба	M 22 x 1,5
Типоразмер	3
SW	36 mm

SW	36 mm
Рабочее давление	350 bar
Температура минерального масла min.	-20 °C
Температура минерального масла макс.	100 °C
Для наружного Ø трубы	15 mm
SF подсоед.*	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Указания

Для стандартных резьбовых соединений при определении рабочего давления следует принимать во внимание максимально допустимое рабочее давление соединения.номинальный внутренний диаметр 10, типоразмер 2 также в исполнении ED доступен.Возможность замены муфтами по ISO 16028.

Описание

Вставная муфта с плоским уплотнением для минимальной утечки масла и проникновения воздуха при соединении.Для высокой пропускной способности при минимальной потере давления.Подходит для использования в областях с чувствительностью к окружающей среде.

Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.