

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Сельскохозяйственная техника
<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба UN/UNF
<b>Форма уплотнения 1</b>	Для ввертной цапфы формы F
<b>Совместимость с</b>	John Deere
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	12	<b>Рабочее давление</b>	200 bar
<b>Типоразмер</b>	3	<b>Температура минерального масла min.</b>	-25 °C
<b>Соединительная резьба</b>	UNF 3/4" -16	<b>Температура минерального масла макс.</b>	125 °C
<b>Рабочее давление</b>	200 bar	<b>SF подсоед.*</b>	4

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

### Указания

Возможность замены муфтами по ISO 7241-1, серия A.

### Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

### Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.