

Подвижная половина муфты с несколькими соединениями, квадратная

Обновлено: 04.18.24

Характеристики

Область применения	Промышленность Транспортные и коммунальные автомобили Сельскохозяйственная техника
Модель	Муфта с несколькими соединениями
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Штекер
Дополнение к модели	Пластинчатая конструкция в качестве быстросменной системы
макс.: расход	40 l/min
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Информация о продукте

Соединительная резьба G 1/2" -14**Рабочее давление** 250 bar

Описание

Быстроразъемные муфты используются в тех случаях, когда необходима частая замена деталей установки.

Дополнительная информация

При этом муфты с несколькими соединениями обладают значительными преимуществами по сравнению с собранными в один пакет резьбовыми и вставными соединениями: - экономия времени благодаря быстрой и простой замене навесных агрегатов - простота в обращении благодаря одновременному подключению нескольких соединений - несложное подключение, в том числе и при наличии давления в системе - невозможно перепутать соединения или поменять местами напорные линии - клапаны с плоскими уплотнениями предотвращают протечку масла, попадание воздуха и упрощают очистку даже при эксплуатации в загрязненной обстановке