

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	12	<b>L</b>	62.5 mm
<b>Соединительная резьба</b>	G 1/2" -14	<b>Температура минерального масла min.</b>	-30 °C
<b>Рабочее давление</b>	250 bar	<b>Температура минерального масла макс.</b>	100 °C
<b>L</b>	62.5 mm	<b>SF подсоед.*</b>	4

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

*SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии*

### Описание

Благодаря небольшому размеру обеспечивается использование с экономией места. Для высокой пропускной способности при минимальной потере давления. Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.