SKS 20 IR 3 FS MULTI FL

Подвижная половина муфты с несколькими соединениями, плоская

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Строительное оборудование
Модель	Муфта с несколькими соединениями
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Штекер
Дополнение к модели	быстросменная система, двойная
Свойства	особо плоский - оптимальная механика Стабильная конструкция, высокопрочные и закаленные материалы модульная конструкция Соединение при переводе рычага
макс.: расход	90 l/min
Остаточное давление	Подсоединение под давлением до ок. 200 бар
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Цинк-никель

Информация о продукте

Соединительная резьба	G 3/4" -14	**Типоразмер**	3
Типоразмер	3	**Рабочее давление**	330 bar

Описание

Быстроразъемные муфты используются в тех случаях, когда необходима частая замена деталей установки.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua