

Характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Область применения | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. |
| Модель | Snap-tite, серия H |
| Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E |
| Дополнительная информация | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Информация о продукте

| | | | |
|------------------------------|--------------|---|--------|
| DN* | 65 | Температура минерального масла min. | -40 °C |
| Соединительная резьба | G 2.1/2" -11 | Температура минерального масла макс. | 90 °C |
| Рабочее давление | 70 bar | SF подсоед.* | 2 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Описание

Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.