

Шланг низкого давления с текстильной прокладкой

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Шланг низкого давления для общих случаев применения.
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
Цвет	черный
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Норма	EN 854 1TE
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C



Информация о продукте

DN*	16
Размер	10
Дюймы	5/8"
Внутренний Ø min.	15.3 mm
Внутренний Ø макс.	16.5 mm
Наружный Ø Мин.	21.9 mm

Наружный Ø Мин.	21.9 mm
Наружный Ø макс.	23.9 mm
Рабочее давление	16 bar
Испытательное давление	32 bar
Продавливающее усилие	64 bar
Мин. радиус изгиба	115 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.