


## Шланг низкого давления с текстильной прокладкой

Обновлено: 04.30.24

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Шланг низкого давления для общих случаев применения.
<b>Внутренний слой</b>	Маслостойкая синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Одна или две прослойки в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Огне-, масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
<b>Цвет</b>	черный
<b>Норма</b>	EN 854 2TE
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	19
<b>Размер</b>	12
<b>Дюймы</b>	3/4"
<b>Внутренний Ø min.</b>	18.2 mm
<b>Внутренний Ø макс.</b>	19.8 mm
<b>Наружный Ø Мин.</b>	26 mm

<b>Наружный Ø Мин.</b>	26 mm
<b>Наружный Ø макс.</b>	28 mm
<b>Рабочее давление</b>	45 bar
<b>Испытательное давление</b>	90 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	180 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	110 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр