

Шланг низкого давления с текстильной прокладкой

Характеристики

Область применения	Шланг низкого давления для общих случаев применения.
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две прослойки в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
Цвет	черный
Изменение длины	до DN 32 +2 % до -4 % до DN 50 +5 % до -0 %
Норма	EN 854 3TE
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C



Информация о продукте

DN*	6
Размер	4
Дюймы	1/4"
Внутренний Ø min.	5.9 mm
Внутренний Ø макс.	6.9 mm
Наружный Ø Мин.	13.6 mm

Наружный Ø Мин.	13.6 mm
Наружный Ø макс.	15.2 mm
Рабочее давление	145 bar
Испытательное давление	290 bar
Продавливающее усилие	580 bar
Мин. радиус изгиба	45 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.