

Шланг низкого давления с текстильной прокладкой

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Шланг низкого давления для общих случаев применения. |
| Особые признаки | Испытание на огнестойкость согласно DIN 54 837 с классификацией согласно DIN 5510, часть 2 (протоколы испытаний предоставляются по запросу) |
| Внутренний слой | синтетическая резина нитрильный каучук |
| Вставка | Две прослойки в виде текстильной оплетки |
| Наружный слой | Огне-, масло- и атмосферостойкая синтетическая резина |
| Цвет | черный |
| Норма | EN 854 3TE |
| Рабочие среды | Масло на минеральной основе легкое котельное топливо Смазочное масло Вода Воздух (до + 70 °C) водно-гликолевые эмульсии |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура макс. | 100 °C |



Информация о продукте

| | |
|--------------------------|--------|
| Цвет | черный |
| DN* | 6 |
| Размер | 4 |
| Дюймы | 1/4" |
| Внутренний Ø пот. | 6.4 mm |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Наружный Ø пот. | 14.4 mm |
| Рабочее давление | 145 bar |
| Испытательное давление | 290 bar |
| Продавливающее усилие | 580 bar |
| Мин. радиус изгиба | 45 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр