

Шланг низкого давления с текстильной прокладкой

Характеристики

Область применения	Шланг низкого давления для общих случаев применения.
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две прослойки в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
Цвет	черный
Изменение длины	до DN 32 +2 % до -4 % до DN 50 +5 % до -0 %
Норма	EN 854 3TE
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C



Информация о продукте

DN*	8
Размер	5
Дюймы	5/16"
Внутренний Ø min.	7.4 mm
Внутренний Ø макс.	8.4 mm
Наружный Ø Мин.	16.1 mm

Наружный Ø Мин.	16.1 mm
Наружный Ø макс.	17.7 mm
Рабочее давление	130 bar
Испытательное давление	260 bar
Продавливающее усилие	520 bar
Мин. радиус изгиба	55 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.