

## Шланг низкого давления с текстильной прокладкой

## Характеристики

<b>Область применения</b>	Шланг низкого давления для общих случаев применения.
<b>Внутренний слой</b>	Маслостойкая синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Две прослойки в виде текстильной оплетки
<b>Наружный слой</b>	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
<b>Цвет</b>	черный
<b>Изменение длины</b>	до DN 32 +2 % до -4 % до DN 50 +5 % до -0 %
<b>Норма</b>	EN 854 3TE
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C



## Информация о продукте

<b>DN*</b>	25
<b>Размер</b>	16
<b>Дюймы</b>	1"
<b>Внутренний Ø min.</b>	24.6 mm
<b>Внутренний Ø макс.</b>	26.2 mm
<b>Наружный Ø Мин.</b>	34.4 mm

<b>Наружный Ø Мин.</b>	34.4 mm
<b>Наружный Ø макс.</b>	37.4 mm
<b>Рабочее давление</b>	55 bar
<b>Испытательное давление</b>	110 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	220 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	150 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

## Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.