TF 125

Шланг из PTFE, гладкий, 1 оплетка

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Область применения	Области среднего давления с использованием гидравлических жидкостей (высокие температуры) и агрессивных сред в химической пром Оборудование для обработки поверхностей Двухкомпонентные установки
Исполнение	Гладкая вставка из белого PTFE
Оплетка	1 оплетка из 1.4301 / 1.4306
Внутренний слой	PTFE (политетрафторэтилен)
Наружный слой	нет
Цвет	металлический
Температура min.	-70 °C
Температура макс.	260 °C
Материал	PTFE (политетрафторэтилен)



Информация о продукте

DN*	25	**Наружный Ø макс.**	30.1 mm
Размер	16	**Рабочее давление**	80 bar
Дюймы	1"	**Испытательное давление**	120 bar
Внутренний Ø min.	25.8 mm	**Продавливающее усилие**	241 bar
Внутренний Ø макс.	26.6 mm	**Мин. радиус изгиба**	305 mm
Наружный Ø Мин.	28.5 mm	**Вес на м**	0.461 kg

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Приведенные значения давления относятся только к шлангам.Не рекомендуется для высоких динамических нагрузок давлением.От 120 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °CКоэф.: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua