

## Втулка темперирующей муфты без клапана, с фиксатором разблок., уг.45°

Обновлено: 04.23.24

### Характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Соединение 1</b>              | Шланговое соединение  |
| <b>Дополнительная информация</b> | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |
| <b>Материал</b>                  | Латунь  |



### Информация о продукте

|                             |        |   |        |
|-----------------------------|--------|---|--------|
| <b>DN*</b>                  | 10     | <b>Рабочее давление</b>                     | 15 bar |
| <b>Шланговое соединение</b> | 9 mm   | <b>Температура минерального масла min.</b>  | -20 °C |
| <b>Размер штекера</b>       | 9 mm   | <b>Температура минерального масла макс.</b> | 200 °C |
| <b>Рабочее давление</b>     | 15 bar | <b>SF подсоед.*</b>                         | 9      |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.