

## Втулка temperирующей муфты без клапана, с фиксатором разблокировки

Обновлено: 04.24.24

### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Материал</b>	Латунь



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	10	<b>SW</b>	22 mm
<b>Соединительная резьба</b>	G 3/8" -19	<b>Температура минерального масла min.</b>	-20 °C
<b>Размер штекера</b>	13 mm	<b>Температура минерального масла макс.</b>	200 °C
<b>Рабочее давление</b>	15 bar	<b>SF подсоед.*</b>	3

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

*SW = размер под ключ*

*SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии*

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.