

## Характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Форма уплотнения 1</b>        | Внутренний конус 60°  |
| <b>Соединение 1</b>              | Наружная резьба BSP, цилиндрическая   |
| <b>Дополнительная информация</b> | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |
| <b>Материал</b>                  | Латунь  |



## Информация о продукте

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>DN*</b>                   | 2          |
| <b>Соединительная резьба</b> | G 1/8" -28 |
| <b>Размер штекера</b>        | 9 mm       |
| <b>Рабочее давление</b>      | 15 bar     |

|   |        |
|---|--------|
| <b>SF подсоед.*</b>                         | 3      |
| <b>Температура минерального масла min.</b>  | -20 °C |
| <b>Температура минерального масла макс.</b> | 200 °C |
| <b>SW</b>                                   | 11 mm  |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

SW = размер под ключ

## Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.