

## Штекер темперирующей муфты без клапана, угол 90°

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSPT, коническая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Резьбовое уплотнение
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Материал</b>	Латунь



### Информация о продукте

<b>DN*</b>	10
<b>Соединительная резьба</b>	R 3/8" K
<b>Размер штекера</b>	9 mm
<b>Рабочее давление</b>	15 bar

<b>SW</b>	17 mm
<b>Температура минерального масла min.</b>	-20 °C
<b>Температура минерального масла макс.</b>	200 °C
<b>SF подсоед.*</b>	3

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ

SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

### Указание по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.