

Характеристики

Модель	U-образное уплотнение для штока
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	0.5 m/s
Температура макс.	80 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло
Монтаж	в открытых пазах В в закрытых пазах в открытых монтажных пространствах
Материал	Polyurethane (PUR)
Применение	Гидравлика



Spaltmaß / Clearance	
Druck bar	e (mm)
	TS-TS...L TS...-AI-TS...-LA
	d<60mm d>60mm d<60mm d>60mm
50	<0,40 <0,50 <0,60 <0,80
100	<0,30 <0,40 <0,60 <0,80
200	<0,20 <0,30 <0,40 <0,60
300	<0,15 <0,20 <0,30 <0,40
400	<0,10 <0,15 <0,20 <0,30
500	<0,10 <0,15



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	± 0,04	0/+0,40

Информация о продукте

d	24 mm	D	34 mm
D	34 mm	L	6.5 mm

Описание

высокая стойкость к истираниюОчень хорошая герметичность при низком давлении.быстрое изменение нагрузки

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.