


Характеристики

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Модель                    | U-образное уплотнение для штока                                           |
| Рабочее давление          | 400 bar                                                                   |
| Скорость скольжения макс. | 0.5 m/s                                                                   |
| Температура макс.         | 80 °C                                                                     |
| Температура min.          | -30 °C                                                                    |
| Рабочие среды             | Минеральное масло                                                         |
| Монтаж                    | в открытых пазах В<br>в закрытых пазах в открытых монтажных пространствах |
| Материал                  | Polyurethane (PUR)                                                        |
| Применение                | Гидравлика                                                                |



| Spaltmaß / Clearance |           |        |                   |        |
|----------------------|-----------|--------|-------------------|--------|
| Druck bar            | e (mm)    |        |                   |        |
|                      | TS-TS...L |        | TS...-AI-TS...-LA |        |
|                      | d<60mm    | d>60mm | d<60mm            | d>60mm |
| 50                   | <0,40     | <0,50  | <0,60             | <0,80  |
| 100                  | <0,30     | <0,40  | <0,60             | <0,80  |
| 200                  | <0,20     | <0,30  | <0,40             | <0,60  |
| 300                  | <0,15     | <0,20  | <0,30             | <0,40  |
| 400                  | <0,10     | <0,15  | <0,20             | <0,30  |
| 500                  |           |        | <0,10             | <0,15  |



| Toleranz / Tolerance |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| d                    | D      | L       |
| H8 / f7              | ± 0,04 | 0/+0,40 |

Информация о продукте

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| d | 70 mm | D | 82 mm |
| D | 82 mm | L | 10 mm |

Описание

высокая стойкость к истираниюОчень хорошая герметичность при низком давлении.быстрое изменение нагрузки

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.