

### Характеристики

<b>Внутренний слой</b>	Silikon, weiß/transluzent
<b>Область применения</b>	Пищевая промышленность Trinkwasserversorgung
<b>Особые признаки</b>	hoch flexibel und absolut geruchs- und geschmacksneutral Erfüllt die Anforderung der UBA KTW Richtlinie ( Kaltwasser bis +55°C )
<b>Вставка</b>	hochtemperaturbeständige Textileinlage
<b>Наружный слой</b>	Силикон гладкие stoffgemustert с узором
<b>Цвет</b>	синий
<b>Температура min.</b>	-60 °C
<b>Температура макс.</b>	160 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода
<b>Допуск</b>	FDA (CFR 21 §177.2600) phtalatenfrei gemäß der 1907/2006/ CE geprüft ( REACH ) BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2 UBA KTW und DVGW W 270
<b>Длина рулона</b>	40 m



### Информация о продукте

<b>Внутренний Ø</b>	25 mm
<b>Наружный Ø</b>	35 mm
<b>Рабочее давление</b>	15 bar

<b>Толщина стенок</b>	10 mm
<b>Продавливающее усилие</b>	45 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	140 mm

### Указания

Dämpfbar bis + 135°C (max. 18 Minuten)