XAOH NW 08 S

Редукционное резьбовое соединение




Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом
	круглого сечения
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба,
	цилиндрическая
Модель	Редукционное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353
	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





Информация о продукте

Ø d4	12 mm
Ø d3	8 mm
Серия	S
G1	M 20 x 1,5
G2	M 20 x 1,5
Ø d2	8 mm
L1	36.5 mm

sw	22 mm
L2	29 mm
Ø d1	12 mm
Рабочее давление, бар	PN 630
S1	24
Кольцо круглого сечения	9,0 x 1,5
Bleigehalt (max.)	0.3 %

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

РВ = макс. Рабочее давление (бар)

 \emptyset d1 = наружный диаметр трубы

 \emptyset d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)