


Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, Т-образное

Обновлено: 04.17.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой
Модель	Откидное резьбовое соединение бездроссельное
Конструкция	Т-образная форма
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°



Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 100
Ø d2	20 mm
Наружный Ø трубы	20 mm
G	M 27 x 2
Ø D	32 mm
i	16 mm

L4	28.5 mm
L1	58 mm
SW	46 mm
L2	28 mm
L7	39 mm
S2	17
S1	17

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)