# **XDWM NW 06 HL**




# Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, угол 90°

Обновлено: 05.02.24

#### Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Откидное резьбовое соединение бездроссельное
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





## Информация о продукте

Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 160
Ø d2	8 mm
G	M 12 x 1,5
Наружный Ø трубы	8 mm
ØD	17 mm
i	12 mm

L4	14.5 mm
L1	30 mm
sw	22 mm
L2	15 mm
L7	21 mm
<b>S2</b>	6
S1	6

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар) PB = макс. Paбочее давление (бар) Ø d2 = наружный диаметр трубы

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

#### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)