XDWM NW 08 HS




Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, угол 90°

Обновлено: 05.02.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба,
	цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба,
	цилиндрическая
Модель	Откидное резьбовое соединение
	бездроссельное
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353
	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 100
Ø d2	12 mm
G	M 18 x 1,5
Наружный Ø трубы	12 mm
ØD	23 mm
ı	12 mm

L1	41 mm
L4	20.5 mm
sw	30 mm
L2	20 mm
L7	28 mm
S2	12
S1	12

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)PB = макс. Рабочее давление (бар)Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)